

**Техническа спецификация за доставка
на нова надстройка за изкърпване на пътна настилка с подготовка за зимно
поддържане**

№	Технически характеристики	Изисквания на Възложителя	Предложения на участника
1.	Надстройка за изкърпване на пътна настилка	Да се посочи марка, модел	
2.	Нова, неупотребявана	Произведена не по-рано от 01.01.2020г.	
3.	Бункер за фракция	- обем минимум 5 куб. м.	
4.	Резервоар за битумна емулсия	- обем минимум 1100 л. - изолация минимум 30 мм - система за подгряване на емулсията на пропан бутан или дизел - термометър отчитащ температурата на емулсията	
5.	Помпа за дозиране на емулсия	- тип зъбна - филтър за емулсия - манометър отчитащ налягането на емулсията с предпазен клапан	
6.	Подаване на фракция от бункера	- чрез минимум 2 шнека разположени надлъжно - възможност за работа с два вида фракции	
7.	Предпазни решетки /сита/ на бункера	- сито на горната част на бункера с размер минимум 10x10 см	
8.	Покривало на бункера	- двуделно PVC покривало	
9.	Автономен дизелов двигател	- мощност минимум 34 kW - управление от кабината на водача или от работното рамо на оператора	
10.	Високо дебитен компресор с микрофилтър и хидравлично задвижване.	- тип винтов - дебит минимум 10 куб./мин	
11.	Хидравлична система за управление на всички функции на машината	- хидравлична система задвижване от автономия дизелов двигател с елетропропорционално управление на клапаните от пулт в кабината или на работното рамо	
12.	Резервоар за вода със система за оросяване на материала.	- обем на резервоара за вода минимум 300л - електрическа или хидравлична водна помпа с налягане минимум 8 бара - дюза за разпръскване на вода в маркуча за оросяване на подавания	